


Nuevas
Versiones

LUM. PUBLICO ORNAMENTAL

Alumbrado publico led ofrecen eficiencia energética, durabilidad y flexibilidad en diseño, proporcionando una solución moderna y versátil para diversas aplicaciones de iluminación en obras publicas y privadas.

Alum. Público ornamental Isla led

- **Encendido instantáneo:** Las luminarias publicas no requieren tiempo de calentamiento
- Montaje adosado abrazo de acero, (no incluye accesorio para montaje)
- Modo uso en interiores y exteriores
- No controlador DALI, solo compatible con función on-off
- Equipo sin sensor de movimiento integrado

Especificaciones



Código articulo	Descripción	Potencia (W)	Eficiencia (W/Lm)	Lumen (Lm)	TCC (K)	Protección (IP)	
on-off, Monofásico							
OR.ISLA.60W.3K	LUMINARIA ORNAMENTAL ISLA	60W	150Lm/W	9.000Lm	3000K	IP66	GRIS
OR.ISLA.60W.4K	LUMINARIA ORNAMENTAL ISLA	60W	150Lm/W	9.000Lm	4000K	IP66	GRIS
OR.ISLA.90W.3K	LUMINARIA ORNAMENTAL ISLA	90W	150Lm/W	13.500Lm	3000K	IP66	GRIS
OR.ISLA.90W.4K	LUMINARIA ORNAMENTAL ISLA	90W	150Lm/W	13.500Lm	4000K	IP66	GRIS

Información sujeta a cambios

Especificaciones técnicas

Vida útil	100.000h
Ciclos de encendido / apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On/off - C/Fotocelda
Ángulo de haz de Luz	120°
Color de la Carcasa	Gris
IRC	RA <70
Grado de protección (IP)	IP66
Grado de resistencia (IK)	IK10
Factor de potencia	0.95

Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60Hz
Voltaje AC	180 - 265 V AC

Propiedades

Material de carcasa	Aluminio Inyectado
Material Óptico	PMMA
Material de la lente	PMMA

Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-15° ~ 45° C
Temperatura aplicación	+25° C
Entorno de almacenamiento	-25° ~ 50° C

Esquema de dimensiones (mm)

