



AMP. LED GU10 BLANCO

Una ampolla GU10 es un tipo de bombilla utilizada comúnmente en iluminación residencial y comercial. La designación "GU10" se refiere al tipo de base que utiliza, que es un tipo de base de bayoneta. Estas ampollas suelen ser de bajo consumo y están disponibles en diferentes temperaturas de color, como blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. Son populares en aplicaciones donde se requiere iluminación puntual, como focos empotrados en techos, rieles de iluminación y lámparas de escritorio. Además, las ampollas GU10 suelen ser compatibles con dispositivos de atenuación, lo que permite ajustar la intensidad de la luz según sea necesario.

Ampolleta gu10 interior blanco IP20

- Versiones disponibles en cálido y neutro
- Ampolleta compacta de alto rendimiento con alta eficacia luminosa y distribución homogénea de la luz
- No controlador DALI, solo compatible con función on-off
- Filtros de nido de abeja disponibles para reducir aún más el deslumbramiento
- Disponible en versiones en blanco mate (BL)

Especificaciones



		Potencia	Eficiencia	Lumen	TCC	Protección	
on-off, Monofásico							
AMP.GU10.3W.3K	AMPOLLETA LED DICROICA 3W GU10 3000K OPAL	3W	85Lm/W	255Lm	3000K	IP20	Blanco
AMP.GU10.3W.4K	AMPOLLETA LED DICROICA 3W GU10 4000K OPAL	3W	85Lm/W	255Lm	4000K	IP20	Blanco
AMP.GU10.3W.6K	AMPOLLETA LED DICROICA 3W GU10 6000K OPAL	3W	85Lm/W	255Lm	6000K	IP20	Blanco
AMP.GU10.6W.3K	AMPOLLETA LED DICROICA 6W GU10 3000K OPAL	6W	85Lm/W	510Lm	3000K	IP20	Blanco
AMP.GU10.6W.4K	AMPOLLETA LED DICROICA 6W GU10 4000K OPAL	6W	85Lm/W	510Lm	4000K	IP20	Blanco
AMP.GU10.6W.6K	AMPOLLETA LED DICROICA 6W GU10 6000K OPAL	6W	85Lm/W	510Lm	6000K	IP20	Blanco

Información sujeta a cambios

Especificaciones técnicas

Vida útil	35.000h
Ciclos de encendido / apagado	50.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On/off
Ángulo de haz de Luz	90°
Color de la Carcasa	Blanco
IRC	RA <70
Grado de protección (IP)	IP20

Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60Hz
Voltaje AC	180 - 265 V AC

Propiedades

Material de carcasa	Plástico
Material Óptico	PMMA
Material de la lente	PMMA

Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-15° ~ 45° C
Temperatura aplicación	+25° C
Entorno de almacenamiento	-25° ~ 50° C



Esquema de dimensiones (mm)

